

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 1 ARREDI

1. PREMESSA

Il presente documento contiene la descrizione e l'elenco degli arredi ed accessori da ufficio per tutte le sedi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dislocate sul territorio italiano, isole comprese che costituiscono oggetto della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi di quanto disposto dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni), art. 2, comma 3, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e finalizzata all'individuazione di un Operatore Economico per la stipula di un accordo quadro della durata di tre anni.

Il presente capitolato disciplina le caratteristiche costruttive e i requisiti tecnici, minimi e migliorativi, che le attrezzature devono possedere.

Gli arredi dovranno essere conformi alla seguente normativa:

- Criteri Ambientali Minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la "Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni" (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) e Decreto correttivo (DM 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019), come richiamato nel disciplinare di gara.
- Decreto ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008 - Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno", (G.U. 288 del 10 dicembre 2008), che impone il divieto di commercializzazione di pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati, "se la concentrazione di equilibrio di formaldeide, che essi provocano nell'aria supera il valore di 0,1 ppm (0,124 mg/m³)".
- In ogni caso, successivamente in fase di procedura negoziale si chiederà di presentare la Scheda tecnica comprovante l'assenza di Formaldeide.
- D.M. del 26/6/1984 - D.M. del 3/9/2001 e ss.mm.ii. – sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
- Norme UNI/TR 11654 - UNI/TR 11653;

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura consiste in

<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>Quantità totali</i>
Scrivania impiegati (A)	1486
Cassettiera (B)	2048
Mobile alto porta documenti (modulo da cm 100) (C)	1893
Mobile basso porta documenti (modulo da cm 100) (D)	1486
Cestino porta rifiuti (E)	1389
Appendiabiti/Porta ombrelli (F)	1713

A) Scrivania con fianchi pannellati e gonna frontale completa di allungo complanare dimensioni cm 200x100xH74.

- **Colore:** Noce tanganica o ciliegio
- **Piano di lavoro:** sp. 50 mm, realizzato con un pannello di particelle di legno (densità circa 620 kg/mc), impiallacciato con tranciato di legno incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide e verniciato, con vernice trasparente a bassa emissione di formaldeide. La finitura superficiale realizzata a poro chiuso ed antiriflesso secondo la normativa vigente.
- **Fianchi laterali:** sp. 50 mm, realizzati con pannelli di particelle di legno (densità circa 620 kg/mc), impiallacciati con tranciato di legno naturale incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide e verniciati con vernice trasparente e finitura superficiale a poro chiuso ed antiriflesso secondo la normativa vigente. I fianchi dovranno essere dotati di piedini regolabili per un perfetto livellamento alla superficie d'appoggio.
- **Gonna:** collocata inferiormente al piano ed in posizione arretrata rispetto al bordo anteriore del piano medesimo. La gonna, sp. 30 mm, realizzata con un pannello di particelle di legno (densità circa 620 kg/mc), impiallacciata con tranciato di legno naturale incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide e verniciata con vernici trasparenti con finitura superficiale a poro chiuso ed antiriflesso.
- **Canala sottopiano:** ispezionabile multivie realizzata in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche di colore nero opportunamente sagomata per assicurare il cablaggio orizzontale di cavi e prese elettriche.
- **Canala salita cavi:** a due scomparti separati, per il cablaggio verticale dei cavi elettrici realizzata in materiale plastico e fissata al fianco.

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

- **Allungo complanare:** dimensioni cm. 105x55x74h dalle stesse caratteristiche della scrivania, con piani e fianchi in legno noce tanganica o ciliegio spessore cm. 5.

B) Cassettiera su ruote a quattro cassetti dimensioni cm.43X59XH60

- **Colore:** Noce tanganica o ciliegio
- **Scocca:** realizzata con pannelli di particelle di legno, sp. 20 mm, (densità circa 620 kg/mc), classe di reazione al fuoco 2[^] secondo le norme vigenti ed impiallacciati con tranciato di legno naturale incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide e verniciati, sul lato a vista, con vernice trasparente a bassa emissione di formaldeide con finitura superficiale a poro chiuso ed antiriflesso secondo la normativa vigente. Il top rifinito perimetralmente con un bordo in massello di legno, sp. 2 mm, dotato di raggio di curvatura di 2 mm al fine di garantire l'esclusione di zone con spigoli vivi. I pannelli tra loro uniti per mezzo di spine in legno e colla vinilica a base d'acqua.
- **Frontale:** abbinato alla scocca, sp. 20 mm, realizzato con un pannello di particelle di legno (densità circa 620 kg/mc), classe di reazione al fuoco 2[^] secondo le norme vigenti ed impiallacciato con tranciato di legno naturale incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide e verniciato, su entrambi i lati, con vernice trasparente a bassa emissione di formaldeide e finitura superficiale a poro chiuso ed antiriflesso secondo la normativa vigente. I frontali rifiniti perimetralmente con un bordo in massello di legno, sp. 2 mm, dotato di raggio di curvatura di 2 mm al fine di garantire l'esclusione di zone con spigoli vivi.
- **Maniglie:** con presa ergonomica realizzata in abs stampato e verniciato in tinta alluminio, fissate al frontale mediante una idonea ferramenta metallica trattata anticorrosione.
- **Quattro cassetti**, di cui uno porta cancelleria, dotati di struttura interna in metallo verniciato a polveri epossidiche di colore nero e scorrevoli su guide a sfere in metallo trattate anticorrosione.
- **Serratura:** a chiusura simultanea dei quattro cassetti, dotata di cilindro estraibile, chiave piatta con impugnatura snodata; la cassetiera predisposta con sistema di antiribaltamento.
- **Ruote:** in numero di quattro, piroettanti, diametro mm. 50 , collegate alla scocca mediante un perno in metallo dotato di filettatura isometrica e trattato anticorrosione. Due ruote dotate di sistema di bloccaggio della cassetiera.



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA**C) Mobile alto porta documenti a due livelli con ante cieche/vetrare dimensioni cm 100x46xH198**

- **Colore:** Noce tanganica o ciliegio
- **Scocca:** realizzata con pannelli di particelle di legno, sp. 20 mm, (densità circa 620 kg/mc), classe di reazione al fuoco 2[^] secondo le norme vigenti ed impiallacciati con tranciato di legno naturale incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide. Il top, i fianchi ed il ripiano interno verniciati su entrambi i lati, mentre il fondo e lo schienale verniciato solo sul lato interno a vista. La vernice trasparente a bassa emissione di formaldeide con finitura superficiale a poro chiuso ed antiriflesso secondo la normativa vigente. Il top rifinito perimetralmente con un bordo in massello di legno, sp. 2 mm, dotato di raggio di curvatura di 2 mm al fine di garantire l'esclusione di zone con spigoli vivi. I pannelli della scocca collegati tra loro per mezzo di una idonea ferramenta metallica trattata anticorrosione. I fianchi sono dotati internamente di una serie di fori diam. 5 mm, passo 32 mm, atti a sostenere le ante ed il ripiano interno spostabile.
- **Piedini di supporto della scocca:** realizzati in materiale plastico antiurto e regolabili dall'interno per un perfetto livellamento al pavimento.
- **Ante inferiori:** a battente, cieche, abbinata alla scocca, di cui una destra ed una sinistra, sono realizzate con pannelli di particelle di legno (densità circa 620 kg/mc), classe di reazione al fuoco 2[^] secondo le norme vigenti ed impiallacciate con tranciato di legno naturale incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide e verniciate, su entrambi i lati, con vernice trasparente a bassa emissione di formaldeide e finitura superficiale a poro chiuso ed antiriflesso secondo la normativa vigente. Rifinite perimetralmente con un bordo in massello di legno, sp. 2 mm, dotato di raggio di curvatura di 2 mm al fine di garantire l'esclusione di zone con spigoli vivi; l'ancoraggio alla scocca realizzato mediante una serie di cerniere metalliche trattate anticorrosione e dotate di triplice regolazione per una precisa messa in opera. Apertura a 110°. L'anta sinistra dotata di un profilo parapolvere e di battuta realizzato con un coestruso di Pvc.
- **Ante superiori:** a battente vetrate abbinata alla dimensione della scocca, di cui una destra ed una sinistra, realizzate con un profilo perimetrale in alluminio verniciato a polveri epossidiche di colore alluminio ed una lastra di vetro trasparente di sicurezza, sp. 4 mm, temperata secondo la norma EN UNI 12150. L'ancoraggio delle ante alla scocca realizzato mediante una serie di cerniere metalliche trattate anticorrosione e dotate di triplice regolazione per una precisa messa in opera. L'anta sinistra è dotata di un profilo parapolvere e di battuta realizzato con un coestruso di Pvc.



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

- **Maniglie:** dotata di presa ergonomica, realizzata in abs antiurto e verniciata in tinta alluminio, fissata alle ante mediante una idonea ferramenta metallica trattata anticorrosione.
- **Serratura:** prevista esclusivamente sull'anta cieca inferiore destra, con cilindro estraibile e chiavi, dotata di impugnatura piatta snodata. La serratura dovrà chiudere entrambe le ante.
- **Ripiani interni:** spostabili realizzati con pannelli di particelle di legno, sp. 23 mm, (densità circa 620 kg/mc), classe di reazione al fuoco 2[^] secondo le norme vigenti ed impiallacciati con tranciato di legno naturale incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide e verniciati su entrambi i lati con vernice trasparente, esente da emissioni di formaldeide, con finitura superficiale a poro chiuso ed antiriflesso secondo la normativa vigente. Il sostegno ai fianchi avverrà per mezzo di un idoneo supporto metallico. Sono previsti quattro ripiani di cui tre spostabili ed uno intermedio, sp. 20 mm, di battuta per le ante inf./sup.

D) Mobile basso porta documenti dimensioni cm 100x44xH73,5

- **Colore:** Noce tanganica o ciliegio
- **Scocca:** realizzata con pannelli di particelle di legno, sp. 20 mm, (densità circa 620 kg/mc), classe di reazione al fuoco 2[^] secondo le norme vigenti ed impiallacciati con tranciato di legno naturale incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide. Il top, i fianchi ed il ripiano interno verniciati su entrambi i lati, mentre il fondo e lo schienale verniciati solo sul lato interno a vista. La vernice trasparente a bassa emissione di formaldeide con finitura superficiale a poro chiuso ed antiriflesso secondo le direttive vigenti.
- **Top:** rifinito perimetralmente con un bordo in massello di legno, sp. 2 mm, dotato di raggio di curvatura di 2 mm al fine di garantire l'esclusione di zone con spigoli vivi.
- **Piedini di supporto della scocca:** realizzati in materiale plastico antiurto e regolabili dall'interno per un perfetto livellamento al pavimento.
- **Ante:** a battente, cieche, abbinate alla dimensione della scocca, di cui una destra ed una sinistra, realizzate con pannelli di particelle di legno densità circa 620 kg/mc), classe di reazione al fuoco 2[^] secondo le norme vigenti ed impiallacciate con tranciato di legno naturale incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide e verniciate, su entrambi i lati, con vernice trasparente a bassa emissione di formaldeide e finitura superficiale a poro chiuso ed antiriflesso, rifinite perimetralmente con un bordo in massello di legno, sp. 2 mm, dotato di raggio di curvatura di 2 mm al fine di garantire l'esclusione di zone con spigoli vivi; l'ancoraggio alla scocca realizzato mediante una serie di cerniere metalliche trattate anticorrosione e dotate di triplice regolazione per una precisa messa in

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

opera. Apertura a 110°. L'anta sinistra dotata di un profilo parapolvere e di battuta realizzato con un coestruso di Pvc.

- **Maniglia:** dovrà essere dotata di presa ergonomica, realizzata in abs antiurto e verniciata in tinta alluminio. Fissata alle ante mediante una idonea ferramenta metallica trattata anticorrosione.
- **Serratura:** montata sull'anta destra, con cilindro estraibile e chiavi, dotata di impugnatura piatta snodata (duplice chiave).
- **Ripiano interno:** spostabile realizzato con un pannello di particelle di legno, sp. 23 mm, (densità circa 620 kg/mc), classe di reazione al fuoco 2[^] secondo le norme vigenti ed impiallacciato con tranciato di legno naturale incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide e verniciato su entrambi i lati con vernice trasparente, a bassa emissione di formaldeide, con finitura superficiale a poro chiuso ed antiriflesso secondo le direttive vigenti. Il sostegno ai fianchi avverrà per mezzo di un idoneo supporto metallico.

E) Cestino portarifiuti

Cestino con capacità di 30lt con coperchio, dimensioni circa L 65 cm; H 35 cm, P.30 cm

- **Materiale:** polipropilene riciclabile
- **Colore:** a scelta per la raccolta della sola carta

F) Appendiabiti

Appendiabiti da terra a cinque posti combinati con portaombrelli e raccogli-goccia. Dimensioni h: 168cm (circa)

- **Materiale e finitura appendiabiti:** Base e colonna in acciaio verniciato a polvere colore acciaio satinato, grigio o nero
- **Materiale e finitura raccogli-goccia:** Poliammide colore acciaio satinato, grigio o nero.

3. CONSEGNA

Luogo di consegna e montaggio: Tutto il territorio nazionale, isole comprese.

Per la consultazione dell'articolazione degli uffici dell'Agenzia si rimanda all'apposita sezione presente sul sito istituzionale: <https://www.adm.gov.it/portale/organigramma-direzioni-territoriali>

Gli articoli oggetto della presente fornitura dovranno essere consegnati ed installati entro il termine di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine. Si precisa che i singoli ordini saranno trasmessi dalle Direzioni Territoriali dell'Agenzia a mezzo pec.

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Decorso il termine di consegna di cui sopra (o il termine ancor più ridotto proposto all'aggiudicatario in sede di offerta tecnica) l'Agazia sarà libera di applicare le penale di cui all'articolo 23 del disciplinare di gara.

4. GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA

Gli arredi forniti dovranno essere garantiti per almeno 2 (due) anni dalla data della consegna.

La ditta appaltatrice dovrà assicurare, per tutto il periodo per il quale si estende la garanzia, il pronto intervento da parte di propri incaricati specializzati in opere riparative e/o manutentive direttamente presso la sede di ADM dove sono stati installati gli arredi, sempre che i guasti non siano addebitabili al loro errato uso.

I tempi di intervento non dovranno essere superiori a 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Durante il periodo di garanzia ed assistenza post vendita la ditta aggiudicataria dovrà, quindi, assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio (ferramenta e parti in legno) occorrenti in casi di guasti e/o rotture.

Laddove non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del bene, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del bene o delle parti di ricambio entro 10 giorni dall'intervento.

Qualora a seguito di richiesta di intervento la ditta fornitrice non ottemperi l'Agazia procederà all'applicazione di una penale nella misura di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni causati direttamente o indirettamente dal mancato o dal ritardato intervento.

SGOMBERO MATERIALI D'IMBALLAGGIO E PULIZIA DELLA MERCE

Il materiale d'imballaggio proveniente dagli articoli consegnati dovrà essere eliminato dalla ditta aggiudicataria. Sono, pertanto, a carico del fornitore tutte le spese inerenti all'allontanamento ed al trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta e degli imballaggi. L'aggiudicatario è obbligato a pulire gli arredi prima della messa in funzione.

5. CAMPIONATURE E CONTROLLO TECNICO

Come previsto nel disciplinare di gara è richiesta una campionatura, a cura e spese degli operatori partecipanti alla procedura, dei prodotti offerti, con le modalità e i termini che saranno comunicati dalla Stazione Appaltante.

**ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA**6. CRITERI PREMINATI**

Criterio	Tipologia criterio	Punti max	Sub-criterio	Punti	Descrizione subcriteri
Offerta di ulteriori colori e finiture per scrivanie e mobili rispetto ai colori e alle finiture indicate nei documenti di gara e costituenti requisiti tecnici minimi essenziali: tonalità chiara (acero, faggio), tonalità media (noce scuro, ciliegio), tonalità scura (testa di moro, rovere scuro) graduati secondo diverse tonalità	T	6	1	6	Graduazione a 3 tonalità
			2	4	Graduazione a 2 tonalità
			3	2	Graduazione a 1 tonalità
Certificazioni di processo ulteriori rispetto alla UNI EN ISO 9001 e alla UNI EN ISO 14001: - OHSAS 18001 - EMAS - SA 8000	T	3	1	3	Se presenti tutte le 3 certificazioni indicate
			2	2	Se presenti 2 certificazioni delle 3 indicate
			3	1	Se presente 1 certificazione delle 3 indicate
Possesso di un marchio di qualità ecologica dell'unione europea (ECOLABEL UE) in relazione ai beni forniti	T	3	1	3	Presente /Assente Prova fornita nella fase post aggiudicazione
Assistenza alla progettazione degli spazi ed elaborazione rendering a richiesta della stazione appaltante.	T	2	1	2	Presente /Assente Prova fornita nella fase post aggiudicazione
Modularità	T	2	1	2	Presente /Assente Prova fornita nella fase post aggiudicazione
Estensione, per tutti gli articoli di arredo della fornitura, del periodo di garanzia oltre al minimo di 2 (due) anni richiesto.	T	4	1	4	Garanzia per 3 anni
			2	2	Garanzia per 2 anni
			3	1	Garanzia per 1 anno
Estensione, per tutti gli articoli di arredo della fornitura, del periodo di	T	4	1	4	Messa a disposizione per 3 anni
			2	2	Messa a disposizione per 2

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

messa a disposizione dei pezzi di ricambio.					anni
			3	1	Messa a disposizione per 1 anno
Disponibilità al ritiro e smaltimento delle attrezzature che verranno dismesse, su indicazione del Direttore dell'esecuzione regionale indicato nel disciplinare di gara (art. 5) e sostituite con i nuovi prodotti ¹	T	4	1	4	Presente / Assente Prova fornita nella fase post aggiudicazione
Termini di consegna e montaggio della fornitura migliorativi rispetto a quanto previsto dal capitolato	T	4	1	4	Consegna entro 30 giorni da invio ordine
			2	2	Consegna entro 40 giorni da invio ordine
			3	1	Consegna entro 50 giorni da invio ordine
			4	0	Consegna tra il 51° e 59° giorno da invio ordine
Importo minimo singolo ordine per direzione territoriale	T	4	1	4	Inferiore a € 10.000,00
			2	2	Inferiore a € 15.000,00
			3	1	Inferiore a € 20.000,00
Rispetto delle prescrizioni previste dal comma 4 dell'art.47 del Nuovo Decreto Semplificazioni D.L. 31 maggio 2021, n.77 in merito alla promozione dell'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, fino all'età di trentasei anni, e donne.	T	4	1	4	Presente / Assente Prova fornita nella fase post aggiudicazione

¹ Il dettaglio delle attrezzature da sostituire e ritirare è indicato nelle tabelle DT I – DT II – DT III – DT IV – DT V – DT VI – DT VII – DT VIII – DT IX – DT X – DT XI alla colonna SI “*necessita di sostituzione*”. Al riguardo, si rimanda all’art. 23 del disciplinare di gara in materia di penali.

**ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Relazione tecnica relativa ai prodotti offerti - Si richiede a ciascun concorrente di produrre una dettagliata relazione tecnica contenente la descrizione di tutti gli arredi e accessori proposti; detta relazione dovrà consentire di valutare la robustezza, la stabilità e la qualità dei sistemi di assemblaggio e delle finiture; detta relazione dovrà essere accompagnata da depliant illustrativi, disegni e/o schede da cui si possa evincere con esattezza il modello di prodotto e/o materiale offerto. Si terrà anche conto della campionatura prodotta da parte di ciascun concorrente. Relazione tecnica e depliant dovranno consentire una facile individuazione delle diverse tipologie di maniglie, cerniere etc.	D	25	1	25	
Gradevolezza ed originalità estetica, tenendo anche conto della campionatura prodotta da parte di ciascun concorrente	D	15	1	15	
Totale		80			